

# SciCan BRAVO™ G4

Autoklaavikamber



## Steriliseerimine nutikal moel

B-tüüpi sterilisaatoril **SciCan BRAVO G4** on nii eelsteriliseerimise vaakum, et suurendada auru sissetungimist, kui ka järelsteriliseerimise vaakum parema kuivamise tagamiseks. Mudelid mahuga 17 l, 22 l või 28 l, vaakum-kuivatus suletud uksega ja lühike töötlemisaeg tagab meditsiinitöötajatele igal ajal kasutusvalmid instrumendid.



### Nutikad ja tõhusad funktsioonid

BRAVO G4 autoklaavikamber tagab lühikesed tsükliajad, steriliseerides ja kuivatades instrumendid vaid 33 minutiga.

Viitstardi funktsioon võimaldab kasutajatel programmeerida tsüklid, mis algavad hilisemal ajal. See funktsioon on väga kasulik test-tsükli programmeerimiseks enne päeva algust.



### Paindlik ehitus

Saadaval kolme kambrisuurusega: 17 l, 22 l või 28 l, tagades piisava mahu mis tahes suurusega praktilise vajaduste jaoks.

BRAVO G4 suurus võimaldab paigaldada seda mis tahes steriliseerimisjaama. Erinevad kambrisuurused võimaldavad töödelda 5 (17 l ja 22 l) või 6 (28 l) alust või 3 (17 l ja 22 l) või 4 (28 l) kasseti.



### G4 tehnoloogia – ühenduvus ja andmete salvestamine logisse

Võimaldab töökindlat koormuse jaotust, dokumenteerimist ja andmete salvestamist; ühendub ja saadab tsükli andmed teie nutiseadmetesse või arvutisse, pakkudes hõlpsat juurdepääsu tsükli andmetele ja hooldusinfole. Lisaks on saadaval USB-pesa tsükli andmete salvestamiseks.



### Vastab standardile EN 13060

Võimaldab stabiilseid steriliseerimistulemusi, mis on valideeritavad.



### Õrn

BRAVO G4 kasutab puhast demineraliseeritud/destilleeritud vett iga tsükli jaoks ning sellel on sisemine vee juhtivusandur, mis jälgib pidevalt vee kvaliteeti ja hoiatab limiitide ületamise korral.



### Erinevad täitmisvõimalused

BRAVO G4 pakub mitmeid täitmise ja tühjendamise võimalusi, sh käsitsi täitmine ülalt ja küljelt ning automaatne täitmine ja tühjendamine seadme tagaküljel olevate portide kaudu. Lisatarvikutena saadaolevad veeseadmed võimaldavad ühendada mis tahes steriliseerimisjaamaga.

Tsükkel	Tsükli tüüp	17L		22L		28L	
		Tsükli aeg (minutites)	Max täitemaht (kg)	Tsükli aeg (minutites)	Max täitemaht (kg)	Tsükli aeg (minutites)	Max täitemaht (kg)
134°C universaalne	B	42	6	46	7,5	56	9
134°C õõnsusega, pakkimata	S	35	6	39	7,5	44	9
134°C kõva, pakitud	S	33	6	39	7,5	45	9
134 °C Prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121°C universaalne	B	58	6	63	7,5	69	9
134°C Helix-test	Ei kohaldu	20	Ei kohaldu	24	Ei kohaldu	24	Ei kohaldu
Vaakumtest	Ei kohaldu	18	Ei kohaldu	18	Ei kohaldu	18	Ei kohaldu
Kohandatud (134°C või 121°C)	Ei kohaldu	Ei kohaldu	Ei kohaldu	Ei kohaldu	Ei kohaldu	Ei kohaldu	Ei kohaldu

Spetsifikatsioonid	17L	22L	28L
Masina mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus):	600mm x 480mm x 450mm		
Steriliseerimiskambri maht:	17 L	22 L	28 L
Veemahuti maht:	4,5 L		
Kaal (ilma veeta):	51 kg	52 kg	53 kg
Nõutav vaba ruum (üleväl x külgedel x taga):	20mm x 20mm x 70mm		
PRV-klapp (kaitseklapp):	2,4 bar		
Elektriline võimsus:	220V - 240V ~ 50 Hz, 10A 220V - 240V ~ 60 Hz, 10A		
Nimivõimsus:	2300 W		
Kaitseklass:	I		
Kaitse:	kaetud		
Ümbritseva keskkonna töötemperatuur:	15°C – 35°C		
Helitase:	< 67 db (A)		
Suhteline õhuniiskus:	20% kuni 80% max, mittekondenseeruv		
Min/Max Kõrgus:	Min -100m / max 3000 m		
Max Veetarve:	600 ml/tsükkel	750 ml/tsükkel	950 ml/tsükkel
Juhtivus:	< 15 µS/cm		
Kogu-soojusjuhtivus (1-tunnise pideva töötamise korral):	3,6 MJ	4 MJ	5,4 MJ
Kaal koos täidetud mahuti ja maksimumkoormusega:	62 kg	63 kg	64 kg

## Pure 500 demineralisaator

Pöördosmoosi veepuhastussüsteem autoklaavi täitmiseks kvaliteetse demineraliseeritud veega, eemaldamaks nii orgaanilised kui anorgaanilised ained.

Ühendatud otse sterilisaatoriga, saades teateid autoklaavilt, kui filter vajab väljavahetamist.

Välismõõtmed (LxKxS): 461 x 328 x 206 mm  
**M7C200011**



## Pure 100 demineralisaator

loovahetuse vaigukassettidega veepuhastussüsteem autoklaavi täitmiseks kvaliteetse demineraliseeritud veega.

Ühendatud otse sterilisaatoriga ja sterilisaatorilt juhitav, saades teateid autoklaavilt, kui kassett vajab väljavahetamist.

Välismõõtmed (LxKxS): 366 x 365 x 143 mm  
**M7C200010**



Tootja:  
**CEFLA S.C.**  
Via Selice Provinciale 23/A  
40026 Imola (Bo), Itaalia  
T +39 0542 653111  
F +39 0542 653344



Peakontor:  
**SciCan Ltd.**  
1440 Don Mills Rd.  
Toronto, ON, M3B 3P9 / Kanada  
T +1 416 445 1600  
TF +1 800 667 7733  
customerservice@scican.com

Levitaja:  
**SciCan GmbH**  
Wangener Strasse 78  
88299 Leutkirch / Saksamaa  
T +49 (0)7561 98343 0  
F +49 (0)7561 98343 699  
customerservice\_eu@scican.com

Šveitsi klientide büroo:  
**SciCan Medtech AG**  
Alpenstrasse 14  
6300 Zug / Šveits  
T +41 (0) 41 727 7027  
T +41 (0) 41 727 7029  
switzerland@scican.com