

# SciCan BRAVO™ G4

Avtoklav s komorami



## Sterilizacija, pametnejši način

Sterilizator **SciCan BRAVO G4** tipa B vsebuje predsterilizacijski vakuum za izboljšanje prodora pare in sterilizacijski vakuum za izboljšanje sušenja. Možnost 17 l, 22 l ali 28 l enot, vakuumsko podprto sušenje zaprtih vrat in učinkovit čas delovanja zagotavljajo, da imajo zdravniki vedno na voljo dovolj instrumentov, pripravljenih za uporabo.



### Pametne in učinkovite funkcije

Avtoklavi BRAVO G4 s komorami ponujajo učinkovite čase cikla, sterilizacijo in sušenje instrumentov v samo 33 minutah.

Funkcija zapoznelega zagona uporabniku omogoča, da programira cikle, da se zagon začne pozneje. To je učinkovita funkcija med programiranjem testnih ciklov pred začetkom dneva.



### Prilagodljiva zasnova

Na razpolago s tremi velikostmi komor: 17 l, 22 l ali 28 l, ki nudijo dovolj zmogljivosti, da izpolnijo potrebe kakršne koli velikosti v praksi.

Naležna površina BRAVO G4 omogoča, da se prilega v vse nastavitve Stericentre. Vsestranske velikosti komore omogočajo ponovno obdelavo 5 (za 17 l in 22 l) ali 6 (za 28 l) pladnjev ali 3 (za 17 l in 22 l) ali 4 (za 28 l) kaset.



### G4 tehnologija – povezljivost in zapisovanje podatkov

Omogoča zanesljivo odobritev obremenitve, dokumentacijo in shranjevanje podatkov; povezuje in pošilja podatke o ciklih v vaše pametne naprave ali računalnik ter zagotavlja lahko dostopne podatke o ciklu in informacije o vzdrževanju. Za snemanje podatkov iz cikla so na voljo tudi vrata USB.



### Skladen z EN 13060

Ponuja ponovljive rezultate sterilizacije, ki jih je mogoče potrditi.



### Nežno

BRAVO G4 uporablja čisto demineralizirano/destilirano vodo z vsakim ciklom in ima notranji senzor prevodnosti vode, ki stalno spremlja kakovost vode in opozarja, če so meje presežene.



### Različne možnosti polnjenja

BRAVO G4 ponuja številne možnosti polnjenja in praznjenja, vključno z ročnim zgornjim in srednjim polnjenjem ter samodejnim polnjenjem in odtokom skozi vrata na zadnji strani. Dodatna oprema za vodo omogoča možnosti za vse nastavitve Stericentre.

Ciklus	Vrsta ciklusa	17 l		22 l		28 l	
		Čas ciklusa (minute)	Najv. obremenitev (kg)	Čas ciklusa (minute)	Najv. obremenitev (kg)	Čas ciklusa (minute)	Najv. obremenitev (kg)
134 °C univerzalno	B	42	6	46	7,5	56	9
134 °C votel, razpakiran	S	35	6	39	7,5	44	9
134 °C trden, zapakiran	S	33	6	39	7,5	45	9
134 °C prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121 °C univerzalno	B	58	6	63	7,5	69	9
134 °C preskus vijačnice	NI PODATKA	20	NI PODATKA	24	NI PODATKA	24	NI PODATKA
Preskus vakuumu	NI PODATKA	18	NI PODATKA	18	NI PODATKA	18	NI PODATKA
Po meri (134 °C ali 121 °C)	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA	NI PODATKA

Specifikacije	17 l	22 l	28 l
Mere stroja (dolžina x širina x višina):	600 x 480 x 450 mm		
Prostornina sterilizacijske komore:	17 l	22 l	28 l
Prostornina rezervoarja za vodo:	4,5 l		
Teža (brez vode):	51 kg	52 kg	53 kg
Čiščenje je potrebno (zgoraj x na strani x zadaj):	20 mm x 20 mm x 70 mm		
Vrednost PRV (razbremenilni ventil):	2,4 bar		
Električna ocena:	220 V–240 V ~ 50 Hz, 10 A 220 V–240 V ~ 60 Hz, 10 A		
Nazivna moč:	2.300 W		
Razred zaščite:	I		
Zaščita:	pokrita		
Delovna temperatura okolice:	15 °C–35 °C		
Ravni zvoka:	<67 db (A)		
Relativna vlaga:	najv. med 20 % in 80 % brez kondenzacije		
Najm./najv. nadmorska višina:	najm. –100 m/najv. 3.000 m		
Najv. poraba vode:	600 ml/cikel	750 ml/cikel	950 ml/cikel
Prevodnost:	<15 µS/cm		
Skupni prenos toplote (ena ura neprekinjenega delovanja):	3,6 MJ	4 MJ	5,4 MJ
Teža obremenitve s polnim rezervoarjem in največjo obremenitvijo:	62 kg	63 kg	64 kg

## Demineralizator Pure 500

Sistem za čiščenje vode z reverzno osmozo za polnjenje avtoklava z visokokakovostno demineralizirano vodo, ki odstranjuje organske in anorganske snovi.



Neposredno povezan s sterilizatorjem z obvestili iz avtoklava o tem, kdaj je treba zamenjati filtre.

Zunanje mere (Š x V x D): 461 x 328 x 206 mm  
**M7C200011**

## Demineralizator Pure 100

Sistem za čiščenje vode z ionskimi izmenjevalnimi kartušami za polnjenje avtoklava z visokokakovostno demineralizirano vodo.



Neposredno povezan in popolnoma nadzorovan sterilizator z obvestili iz avtoklava o tem, kdaj je treba zamenjati kartuše.

Zunanje mere (Š x V x D): 366 x 365 x 143 mm  
**M7C200010**

Proizvajalec:  
**CEFLA S.C.**



Via Selice Provinciale 23/A  
40026 Imola (Bo), Italija  
Tel.: +39 0542 653111  
Faks: +39 0542 653344

Glavna pisarna:  
**SciCan Ltd.**

1440 Don Mills Rd.  
Toronto, ON, M3B 3P9/Kanada  
Tel.: +1 416 445 1600  
Faks: +1 800 667 7733  
customerservice@scican.com

Distributer:

**SciCan GmbH**

Wangener Strasse 78  
88299 Leutkirch/Nemčija  
Tel.: +49 (0)7561 98343 0  
Faks: +49 (0)7561 98343 699  
customerservice\_eu@scican.com

Pisarna za švicarske stranke:

**SciCan Medtech AG**

Alpenstrasse 14  
6300 Zug/Švica  
Tel.: +41 (0) 41 727 7027  
Faks: +41 (0) 41 727 7029  
switzerland@scican.com