

SciCan BRAVO G4

Kammioautoklaavi



Älykkäämpi tapa steriloida

SciCan BRAVO G4, B-tyyppin sterilointilaitte, yhdistää sekä sterilointia edeltävän esityhjiön höyryn tunkeutumisen parantamiseksi että steriloinnin jälkeisen jälkityhjiön kuivauksen parantamiseksi. Yksiköiden kokovaihtoehtot 17 l, 22 l ja 28 l, tyhjiöavustettu suljetun oven kuivaus ja tehokkaat kiertoajat takaavat, että lääkäreillä on aina runsaasti instrumentteja käyttövalmiina.



Älykkäät ja tehokkaat ominaisuudet

BRAVO G4 -kammioautoklaavit tarjoavat tehokkaita jaksoaikoja, instrumenttien sterilointia ja kuivausta vain 33 minuutissa.

Viivästetyn käynnistyksen ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ohjelmoida jaksoja alkamaan myöhemmin. Tämä on tehokas ominaisuus, kun ohjelmoidaan testijaksoja alkamaan ennen päivän alkua.



Joustava suunnittelu

Saatavissa kolmessa kammiokoossa: 17 l, 22 l tai 28 l, tarjoten riittävästi kapasiteettia kaikenkokoisten vastaanottojen tarpeille.

BRAVO G4 -jäljen ansiosta se mahtuu mihin tahansa Stericentre-kokoonpanoon. Monipuoliset kammiokoot mahdollistavat 5 (17 l ja 22 l) tai 6 (28 l) tai 3 (17 l ja 22 l) tai 4 (28 l) kasetin uudelleen käsittelyyn.



Hellävarainen

BRAVO G4 käyttää puhdasta demineralisoitua/ tislattua vettä jokaisella jaksolla ja siinä on sisäinen vedenjohtavuusanturi, joka tarkkailee jatkuvasti vedenlaatua ja varoittaa, jos rajat ylittyvät.



G4-tekniikka – liitettävyyden ja tiedonkeruu

Mahdollistaa luotettavan kuorman vapauttamisen, dokumentoinnin ja tietojen tallentamisen; yhdistää ja lähettää jaksotietoa älylaitteisiisi tai tietokoneeseen tarjoten helposti saatavilla olevat jakso- ja ylläpitotiedot. Saatavissa on myös USB-portti jaksotietojen tallentamiseen.



Erlaisia täyttövaihtoehtoja

BRAVO G4 tarjoaa lukuisia täyttö- ja tyhjennysvaihtoehtoja, mukaan lukien manuaalisen täytön päältä ja edestä, sekä automaattisen täytön ja tyhjennyksen takaosan aukkojen kautta. Lisävarusteena olevat vesilaitteet mahdollistavat kaikki Stericentre-asetukset.



EN 13060 -yhteensopiva

Tarjoaa toistettavissa olevat sterilointitulokset, jotka voidaan vahvistaa.

 **COLTENE**

Jakso	Jaksotyyppi	17 l		22 l		28 l	
		Jaksoaika (min)	Maks. kuormitus (kg)	Jaksoaika (min)	Maks. kuormitus (kg)	Jaksoaika (min)	Maks. kuormitus (kg)
134 °C yleinen	B	42	6	46	7,5	56	9
134 °C ontto käärimätön	S	35	6	39	7,5	44	9
134 °C kiinteä käärittä	S	33	6	39	7,5	45	9
134 °C Prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121 °C yleinen	B	58	6	63	7,5	69	9
134 °C Helix-testi	Ei saatavilla	20	Ei saatavilla	24	Ei saatavilla	24	Ei saatavilla
Tyhjiötesti	Ei saatavilla	18	Ei saatavilla	18	Ei saatavilla	18	Ei saatavilla
Mukautettu (134 °C tai 121 °C)	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla

Tekniset tiedot	17 l	22 l	28 l
Koneen mitat (pituus x leveys x korkeus):	600 mm x 480 mm x 450 mm		
Sterilointikammion tilavuus:	17 l	22 l	28 l
Vesisäiliön tilavuus:	4,5 l		
Paino (ilman vettä):	51 kg	52 kg	53 kg
Vaadittu vapaa tila (yläosa x sivut x takaosa):	20 mm x 20 mm x 70 mm		
Paineenrajoitusventtiilin arvo:	2,4 bar		
Sähköluokitus:	220 V - 240 V ~ 50 Hz, 10 A 220 V - 240 V ~ 60 Hz, 10 A		
Nimellisteho:	2300 W		
Suojausluokka:	I		
Suojaus:	Peitetty		
Ympäristön käyttölämpötila:	15 °C – 35 °C		
Äänitasot:	< 67 db (A)		
Suhteellinen kosteus:	Enintään 20 % – 80 % ei tiivistymistä		
Min./maks. korkeus:	min. -100 m / maks. 3000 m		
Maks. vedenkulutus:	600 ml/jakso	750 ml/jakso	950 ml/jakso
Johtavuus:	< 15 µS/cm		
Siirtyvä kokonaislämpö (1 tunti jatkuvaa käyttöä):	3,6 MJ	4 MJ	5,4 MJ
Painokuorma, kun säiliö täynnä ja maksimikuorma:	62 kg	63 kg	64 kg

Pure 500 Demineraliser

Käänteisosmoosinen vedenpuhdistusjärjestelmä autoklaavin syöttämiseksi korkealaatuisella demineralisoidulla vedellä, mikä poistaa niin orgaaniset kuin epäorgaanisetkin aineet.



Liitetty suoraan sterilointilaitteeseen, autoklaavi lähettää ilmoituksen, kun suodattimet on vaihdettava.

Ulkomitat (LxKxS): 461 x 328 x 206 mm
M7C200011

Pure 100 Demineraliser

Vedenpuhdistusjärjestelmä ioninvaihtohartsipatruunoilla autoklaavin syöttämiseksi korkealaatuisella demineralisoidulla vedellä.



Suora liitäntä ja täysin sterilointilaitteen ohjaama, autoklaavi lähettää ilmoituksen, kun patruunat on vaihdettava.

Ulkomitat (LxKxS): 366 x 365 x 143 mm
M7C200010

Valmistaja:
CEFLA S.C.
Via Selice Provinciale 23/A
40026 Imola (Bo), Italia
Puh. +39 0542 653111
Faksi +39 0542 653344



Päätoimisto:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd.
Toronto, ON, M3B 3P9 / Kanada
Puh. +1 416 445 1600
Faksi +1 800 667 7733
customerservice@scican.com

Jakelija:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch / Saksa
Puh. +49 (0)7561 98343 0
Faksi +49 (0)7561 98343 699
customerservice_eu@scican.com

Toimisto sveitsiläisille asiakkaille:
SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 14
6300 Zug / Sveitsi
Puh. +41 (0) 41 727 7027
Faksi +41 (0) 41 727 7029
switzerland@scican.com